



Technisches Datenblatt

Rev.: 02-2010



Produkt: Einweg OP-Mundschutz, unsteril, 3-faches glasfaserfreies Filtermedium, eingearbeiteter Nasenbügel, weiche, hautfreundliche Gummibänder

Zweckbestimmung nach § 3 MPG: Bei dem Produkt handelt es sich um unsterilen Mundschutz, der im Umfeld des Patienten verwendet wird, um den Patienten und den Anwender vor Kontamination zu schützen.

Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): 99% Durchschnittswert nach EN 14683

Maße:
bei gebrauchsfertigem
Mundschutz

	Mundschutz
Länge	175 ± 2 mm
Breite	95 ± 2 mm

Vorderseite:

Material	Stärke
100% flambbondierter Vliesstoff	14 g/m ²

Rückseite:

Material	Stärke
100% flambbondierter Vliesstoff	30 g/m ²

Innenschicht:

Material	Stärke
„Melt Blown Filter“	25 g/m ²

Elastisches Band:

Material	Länge	Breite
aus 3 Schnüren geflochtenes elastisches Band	190 ± 2 mm	4 ± 0,1 mm

Nasenbügel:

Material	Länge	Breite
mit Kunststoff ummantelter Draht	130 mm	3 mm

Farben: weiß, grün, blau

Qualitätssicherung: Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos, enthalten keine Glasfasern und eignen sich für medizinische sowie zahnmedizinische Zwecke.

Verpackung: 50 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis: Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.